CONDOTTE RETTANGOLARI - FUOCO INTERNO/ESTERNO materassino "OISTER 100"



REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (h_o o↔i)

- **Esposizione al fuoco:** lato interno/esterno
- **Supporto:** barre di acciaio e profilio ad "U" 30x30x30x3 mm
- **Rivestimento protettivo:** materassino OISTER 100
- **Campo di applicazione diretta:**
  Dimensioni max: 1250 (larghezza) x 1000 (altezza) mm
  Sollecitazioni massime su dispositivi di supporto:
  sollecitazione elastica su tutte le componenti orientate verticalmente (barre): 6 N/mm^2
  Distanza massima tra i supporti: 1250 mm
  Supporti posizionati in corrispondenza dei giunti
  Applicabile a condotte con ermeticità uguale o superiore a classe D (secondo EN 1507)

ATTUALMENTE NON DISPONIBILE

Rapporto di classificazione: ISIB 2015-A-034
Norma di prova: EN 1366-1

Descrizione di capitolato

Fornitura e posa in opera di rivestimento di condotte di ventilazione rettangolari orizzontali in acciaio con resistenza al fuoco EI 120 (h_o o↔i) realizzato con materassino OISTER 100, costituito da uno strato di lana di roccia trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla faccia esterna in conformità al rapporto di classificazione ISIB 2015-A-034.

Il materassino OISTER 100 sarà applicato avvolgendo la condotta di ventilazione. Le giunzioni saranno realizzate accostando accuratamente i pannelli nei giunti longitudinali e trasversali ed unendoli con filo di ferro a zig-zag. Il sistema sarà certificato per attraversamenti sia di pareti rigide che pareti in cartongesso.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

CONDOTTE RETTANGOLARI

APPLICAZIONE MATERASSINO E PENDINATURA





PROSPETTO



GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it