


ALLOGGIAMENTO IMPIANTI - FUOCO ESTERNO / INTERNO



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di impianti orizzontali larghezza massima interna 500 mm, con resistenza al fuoco EI 120 (a↔b) realizzata con lastre FIREGUARD® 18, spessore 3 x 18,0 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 403549/4304FR.

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (a↔b)

Dimensioni massime interne: larghezza 475 mm

- **Esposizione al fuoco:** lato esterno ed interno
- **Supporto:** solaio
- **Struttura:** profili a "L" 50x40x0,6 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 3x18,0 mm
- **Fissaggio:** con tasselli metallici ad espansione diametro 6 mm e con viti autoperforanti fosfatate
- **Finitura:** sigillatura dello strato esterno delle lastre con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Campo di applic. diretta:** protezione 3 lati, dim. max interne larghezza 475 mm
- **Campo di applicazione estesa:** fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 408681

**Rapporto di classificazione: I.G. 403549/4304FR
e Fascicolo Tecnico 408681
Norma di prova: EN 1364-2**

Le lastre saranno posate a giunti sfalsati e fissate con viti autoperforanti fosfatate Ø 3,5 mm a profili angolari a "L" (50x40x0,6 mm) posti in corrispondenza degli spigoli longitudinali interni della protezione e in corrispondenza del solaio, al quale saranno fissati mediante tasselli metallici Ø 6 mm posti ad interasse 500 mm.