

PROTEZIONE DI PILASTRI E TRAVI IN LEGNO

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di vernice intumescente colore bianco in dispersione acquosa F62 WOOD-WHITE su pilastrì o travi in legno con una resistenza al fuoco fino a R 120 in funzione della tipologia della trave nella quantità di 600 g/m².

RESISTENZA AL FUOCO: FINO A R 120

- **Supporto:** pilastrì e travi in legno
- **Rivestimento protettivo:** vernice intumescente colore bianco F62 WOOD-WHITE
- **Applicazione:** a pennello, a rullo o a spruzzo
- **Consumo:** 600 g/m²
- **Preparazione del fondo:** carteggiatura e mano di fondo con primer trasparente F62 FONDO
- **Finitura:** non necessita di finitura protettiva
- **Campo di applicazione estesa:** Fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano 393635

**VELOCITÀ DI CARBONIZZAZIONE β
PER F62 WOOD-WHITE (quantità 600 g/m²)**

Tempo (min)	30'	60'	90'	120'
β (mm/min)	0,30	0,17	0,22	0,27

Rapporto di classificazione: I.G. 390092/4186FR
Norma di prova: EN 1365-3

Il ciclo non necessita di rivestimento protettivo.
 Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.

NOVITÀ