



SCHIUMA POLIURETANICA "GB-F"



Utilizzo: giunti sia orizzontali che verticali su pareti in cartongesso e muratura, piccoli varchi ed interstizi

Descrizione: la schiuma poliuretanica "GB-F" è stata studiata per la facile e rapida sigillatura di interstizi, fori e giunti di dilatazione. Grazie al suo effetto espandente, è in grado di sigillare perfettamente varchi di piccole dimensioni e giunzioni tra materiali di diversa natura. La schiuma poliuretanica "GB-F" forma un cuscinetto isolante che, in presenza di incendio, carbonizza e si consuma lentamente. La schiuma poliuretanica "GB-F" viene

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 120 su parete massiva e cartongesso Capacità di movimento del giunto sino al 7,5%
Dimensioni giunto	fino a 50 mm
Confezioni	bombolette da 760 ml
Volume producibile con una bomboletta da 750 ml	30 / 35 l
Durata	12 mesi - in luogo asciutto ed al riparo dal gelo

fornita in bomboletta con ugello erogatore per consentire una facile applicazione. Per l'utilizzo agitare per almeno 30 secondi ed iniettare nel varco tenendo l'erogatore della bomboletta verso il basso. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra i 5°C e i 30°C.

Applicazione: GIUNTI