



PITTURA ABLATIVA PER ATTRAVERSAMENTI "GB-MFS"



SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	fino a EI 240 su pareti in muratura, su pareti in cartongesso e su solai
Densità	1,36 kg/l
Colore	bianco
Confezione	8 litri

Utilizzo: trattamento ablativo per pannelli in lana minerale

Descrizione: "GB-MFS" è un rivestimento isolante progettato per migliorare, sigillare e proteggere dal fuoco le fibre minerali. Si basa su un sistema polimerico durevole con cariche inerti, ignifughe non alogenate e un conservante per resistere all'attacco microbico.

"GB-MFS" è stato progettato per essere applicato a spruzzo direttamente sulle fibre minerali. Una volta asciutto il rivestimento, si ottiene una superficie durevole e flessibile di colore bianco.

La pittura ablativa "GB-MFS" riduce la delaminazione della lana minerale e aumenta la stabilità della superficie.

Le proprietà isolanti del rivestimento lo rendono resistente alla propagazione della fiamma e proteggono le fibre minerali dal fuoco.

Riducono significativamente la permeabilità del nucleo in fibra minerale del pannello, impedendo il passaggio dei gas caldi, riducendo l'aumento di temperatura sul lato non esposto al fuoco e la conseguente conduzione di calore attraverso i cavedi tecnici.

Le fibre minerali rivestite con "GB-MFS" vengono utilizzate per impedire la propagazione del fuoco e del fumo attraverso le aperture in pareti e solai tagliafuoco, specie laddove le aperture vengono realizzate per consentire il passaggio degli impianti.

Il sistema "GB-MFS" consente di mantenere le prestazioni acustiche di progetto.