



PITTURA INTUMESCENTE PER ATTRAVERSAMENTI "GB-PAINT"



Utilizzo: attraversamento di tubazioni incombustibili non coibentate, cavi singoli e fasci di cavi.

Descrizione: "GB-PAINT" è una vernice intumescente monocomponente in dispersione acquosa a base di resine sintetiche di colore grigio scuro progettata per il ripristino della resistenza al fuoco di pareti rigide, pareti flessibili (cartongesso) e solai quando sono attraversati da tubi incombustibili non coibentati sino ad un diametro di 219 mm; cavi singoli o fasci di cavi sino ad un diametro di 100 mm. In caso di incendio il rivestimento realizzato con la vernice "GB-PAINT" si gonfia sotto l'influenza della temperatura, creando uno strato isolante.

Applicazione:

TUBAZIONI INCOMBUSTIBILI
CAVI ELETTRICI E FASCI DI CAVI

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 90/240 su pareti in muratura EI 120 su pareti in cartongesso EI 90/240 su solai
Colore	grigio scuro
Finitura	opaca
Peso specifico	1,19 g/cm ³
Viscosità	pasta tixotropica
Solidi in peso	72 ± 2%
Solidi in volume	67 ± 2%
Diluizione	0-5% con acqua
Consumo max. singola mano	1,5 kg/m ²
Spessore per singola mano	1 mm
Tempo di ricopertura	6 - 8 h (23 °C - u.r. 65%)
Metodo di applicazione	pennello, rullo
Pulizia attrezzi	lavare con acqua
Stoccaggio	in contenitori sigillati: 12 mesi temperatura: + 5/ + 35 °C
Flash point	> 110 °C
Utilizzo	interno
Confezione	vaso da 2,5 kg o da 10 kg